

## UT-55 / UT-45

トレッキングやツーリングなど、荷物を限界までコンパクトにしたい場合に最適な高伸縮比三脚。ウルトレックの為に設計された専用ハンドル雲台を装備したモデルです。



### UT-55

¥ 36,700 (税別)  
JAN:4907990 331960  
(雲台:PHD-43Q N)



### PHD-43Q N

¥ 18,800 (税別)  
JAN:4907990 470546



### UT-45

¥ 29,900 (税別)  
JAN:4907990 331984  
(雲台:PHD-43D)



### PHD-43D

¥ 13,400 (税別)  
JAN:4907990 470300

製品仕様	UT-55	UT-45
雲台	PHD-43Q N	PHD-43D
全高 (EV含む)	1570mm	1570mm
全高 (EV含まず)	1411mm	1408mm
エレベータースライド	159mm	162mm
最低高	356mm	351mm
縮長	297mm	290mm
脚径	27mm	24mm
段数	6段	6段
質量	1450g	1240g
推奨積載質量	2500g	2000g
クイックシュー	QRA-35Lシュー ブラック	QB-54

製品仕様	PHD-43Q N	PHD-43D
カメラ台	77 × 39mm	57 × 37mm
高さ	103mm	102mm
底面径	35mm	25mm
質量	380g	346g
推奨積載質量	2500g	2500g
三脚取付ネジ穴	UNC1/4 (細ネジ)	UNC1/4 (細ネジ)
クイックシュー	QRA-35Lシュー ブラック	QB-54

※記載の数値は平均的な値です。製品は組合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と異なる場合があります。

#### ■専用ハンドル雲台装備



ウルトレックの為に専用設計された1ストップ式ハンドル雲台。コンパクトで収納時に脚の邪魔になりません。更に左右両サイドティルトが可能です。

#### ■ダイレクトコンタクトパイプ



パイプ同士が接して強く固定されるベルボン独自の脚パイプ。レバー等の余計な部品が無いいため伸縮比が非常に高く、関節部が強いことが特長です。

#### ■3段階開脚機構



3段階に開脚角度が調整でき、不整地の撮影にも威力を発揮します。開脚角度は各々の脚で自由に設定可能です。

#### ■180度開脚機構



脚を180度反転して折りたたみ、雲台と脚の間に収納する事により、縮長の限界に挑戦。