

# ベルボン製品を正しく安全にお使いいただくために

## 安全上の ご注意

### 必ずお守り下さい

本製品を安全にお使いいただくために、本製品をお使いになる前には必ず本書をお読みいただき、内容をよくご理解のうえ、お読みにならった後は大切に保管して下さい。本書ではお客様や他の人々への危険、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

**△警告** この表示の欄は、「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

**△注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性・又は物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### お手入れ・アフターサービス

- 使用後は必ず湿った布で汚れを拭きとった後、乾いた布でよく拭いて保管して下さい。特に、海岸および温泉地等でのご使用後は、そのままの状態で放置すると錆びや故障の原因となりますので、お気をつけ下さい。
- 雨などで三脚が濡れてしまった場合は、乾いたきれいな布で水分をよく拭き取り、脚部は全段を伸ばしてよく乾かして下さい。脚パイプの奥まで濡れてしまった場合は、一度点検に出すことをオススメします。下記のお客様ご相談センターまでご連絡下さい。
- 清掃の際はシンナー等の薬品は使わないで下さい。
- 修理または部品を紛失した場合は、販売店から下記お客様ご相談センターへ直接お問い合わせ下さい。本製品の性能部品は、製造終了後5年を目安に保有しております(この期間後であっても修理可能な場合もあります)。お問い合わせ下さい。
- 製品改良のため、予告無しに仕様・デザイン・諸元等を変更することがありますので、予めご了承下さい。

### (修理受付)

### お客様ご相談センター

〒408-0205

山梨県北杜市明野町浅尾新田12

電話: 0551-25-6155

E-Mail: jpsupport@velbon.com

製造・販売  
サービス ベルボン株式会社

〒165-0027 東京都中野区野方6-1-5

電話: 03-5327-6133 FAX: 03-5327-6114


ホームページ: http://www.velbon.com

### ご愛用者WEBアンケート:

<http://www.velbon.com/jp/user.html>

### △ 警告

可変石突などのスパイクを備えた三脚や一脚を持ち運ぶ際は、安全のため必ずゴム石突に変換するか、ケースやレグボックス等を使い、スパイクがむき出しにならないよう気をつけて下さい。死亡や大ケガの原因になります。電車内など周囲に人が多い場合は、いっその注意が必要です。



三脚には、推奨積載質量が設定されています。必ずその範囲内のカメラを使用して下さい。特に雲台が付いた三脚自重の2倍を超えるカメラを使用すると、安定性が極端に悪くなりますのでご注意下さい。三脚が転倒し死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またカメラフレの原因にもなります。



カメラを装着したまま脚の伸縮調整や雲台の操作をする際は、必ずカメラ本体を手で支えながらおこなってください。三脚やカメラが不意に動き、カメラを破損したり手を三脚にはさまけをする恐れがあります。カメラやレンズの形状によってはバランスが取り難いこともあります。脚部に気をつけて下さい。



三脚を設置する際は、十分に注意しておこなって下さい。あやまつて指や手をはさむとケガにつながります。また各ロッカーソケットやストッパーがゆるんじないか、再度確認して下さい。不意に三脚が縮んで転倒し、カメラが破損する恐れがあります。事前に取扱説明書をよく読み、確かめながら操作して下さい。



三脚は撮影用の機器です。絶対に三脚の上に腰掛けたり乗ったりしないで下さい。転倒し、死亡やケガにつながります。また一脚を杖がわりに歩行補助の器具にするような行為は、不意に脚が転倒するなどの思わぬ事故につながりますので、絶対にやめて下さい。強度的にも大変危険です。



ぐらついた台の上や不整地・傾斜面など、不安定な場所で三脚を使用する場合は、十分に注意して下さい。特に高位置での使用の場合、頭や足の上などに落下すると、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。必ず三脚を設置する前に、設置場所や周囲の状況をよく確認して下さい。



三脚や一脚は、金属部品やカーボン繊維で構成されておりますので通電します。高压線など電気が通っている物の近くでは使用を避けて下さい。また落雷の恐れがある場合は、絶対に使用しないで下さい。そのような場所では撮影を止め、速やかに避難してください。




三脚の使用時は、3本の脚を十分に開いて下さい。脚の開きが不十分だと、不意に三脚が倒れ、ケガや破損の原因となります。また不安定な状態での使用は、カメラフレの原因にもなります。



三脚や一脚は、壁に立てかけたり、脚を開じて細身な状態で立てて置いておくと、不意に倒れる恐れがあり危険です。三脚や一脚は、できるだけ横にして(寝かせて)保管して下さい。



三脚や一脚を、小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないで下さい。指や手をはさんだり倒れたりして、死亡や大ケガにつながる恐れがあります。またベルトやストラップのある製品については、お子様の首に巻きつけたりしないよう、しっかりと管理して下さい。




### △ 注意


三脚や一脚に、カメラを装着したまでの移動は、お避け下さい。予想以上のちからが加わった場合カメラが落下する恐れがあります。特にカメラを装着したまま三脚や一脚を肩に担いでの移動は、カメラが視界に入らないので大変危険です。移動時は必ずカメラを外して下さい。



製品の使用温度範囲は0°C~40°Cです。この範囲を超えると、高温下ではオイル漏れをおこしたり、低温下ではパリ・ティルト動作が重くなったりして、十分な性能が発揮されない場合があります。温多湿な場所や直射日光が当たる場所、自動車内等には決して放置しないで下さい。故障の原因となります。



各々のネジやハンドル棒、固定レバー等は、必要なとき以外は確実にしめてご使用下さい。ネジや固定レバーがゆるんでいると、三脚の転倒やカメラ破損の原因となります。また、ゆるんだ状態で移動すると、落として無くしてしま有可能性がありますのでご注意下さい。



長期間使用しなかった時や、大切な撮影の前には、必ず事前に各部を点検してから使用して下さい。また高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただく事をお勧めします。上記のお客様ご相談センターまでご連絡下さい。



三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補給はしないで下さい。十分な性能が発揮されなくなる場合があります。稼動部の動きが悪くなってきた場合は、上記のお客様ご相談センターまでご連絡下さい。




製品に水や砂がついたまま使用を続けると、稼動部から中に入ってしまい故障の原因となります。汚れてしまった場合は、必ずきれいな布でよく拭き取って使用して下さい。脚パイプが濡れてしまった場合は、必ず拭いた後によく乾かして下さい。




カメラを取り付けた状態で、不安定な場所に放置したり立てかけたりしないで下さい。転倒しカメラが破損する恐れがあります。




冬場の撮影や寒冷地でご使用される場合は、金属部が凍結する恐れがありますので、素手で操作しないで下さい。カメラマンクローフ等の撮影用手袋を用いることをおすすめします。



三脚や雲台・アクセサリーの水準器は、撮影の目安として装置されているものです。計測用途や業務用途での使用には適していませんので、ご注意下さい。




製品の分解・改造などをしないで下さい。異常動作によるケガや破損の原因となります。また分解・改造をした製品については、メーカー正規保証を受けられなくなります。



## 各部の名称

このたびは、ベルボン製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



| 製品仕様           | VS-5400Q       |
|----------------|----------------|
| 雲台             | QHD-53Q        |
| 全高             | 1940mm         |
| ギヤエレベータースライド*  | 205mm          |
| エレベータースライド(脚部) | 297mm          |
| 最低高            | 267mm          |
| 縮長             | 630mm          |
| 脚径             | 25/22/19/16mm  |
| 段数             | 4段             |
| 質量             | 2180g          |
| 推奨積載質量         | 3000g          |
| クイックシュー        | QRA-35Lシュープラック |


\*記載の数値は平均的な値です。三脚は組み合わせ部品で構成されておりますので、記載数値と若干異なる場合があります。

## 1-1.カメラの取り付け方




シュー固定レバーを最後までおこすとクイックシューが浮き上がりますので、上図の矢印方向へスライドさせながら、本体から外します。

## 1-2.カメラの取り付け方




カメラ底面のネジ穴とクイックシューのカメラネジを確実に合わせ、クイックシュー裏面のカメラネジつまみを起こして回し、しっかりと確実に取り付けて下さい。

## 1-3.カメラの取り付け方



シュー固定レバーを開放位置にした状態で、クイックシューをレバー側から斜めに滑らせるように取り付け、下に押し付けるとレバーが戻り半自動固定されます。後は手動でレバーをしっかりと押し込んで下さい。

## 2.背当てについて




背当てをおこすと、カメラ縦位置時のレンズ重さによる前倒れを防ぐことができます。背当てはカメラネジ位置を移動させ、カメラの背面にうまく合わせて下さい。

\*カメラの形状によっては、機能しないことがあります。

**⚠ 注意** カメラを取り付ける際は、必ずカメラをしっかりと保持しながら慎重に行ってください。クイックシューが装着部からはみ出したりせず、動かさず確実に固定されていることを確認して下さい。なおクイックシュー取り付け時に、シュー固定レバーは勢いよく戻ります(半自動固定)。危険ですので、手や顔を近づけないで下さい。

### 3.雲台の使い方



カメラをしっかりと保持しながら、ストッパーを緩めると、カメラを自由に動かすことができます。アングルが決まつたらストッパーを締めて固定し、シャッターをきります。

ストッパーを緩めると、重さでカメラが急に倒れます。レンズをぶつけたりして破損しない様、十分注意して操作して下さい。


### 5-2.操作時の注意



ギヤエレベーターの向きによってはバランスが悪くなり、三脚が転倒する恐れがありますので、必ず三脚を押さえながら慎重に操作して下さい。

ギヤエレベーターを水平方向に伸ばす場合は特に倒れやすくなりますので、必ず三脚を押さえながら操作して下さい。


### 4-1.ギヤエレベーターの操作



ギヤエレベーターハンダルの「操作グリップ」を上回して回すと、ギヤエレベーターを伸ばすことができます。必要な位置でストッパーを再び締め、固定して下さい。

ギヤエレベーターの操作は、必ずカメラを手で支えながら慎重におこなって下さい。


### 4-2.ギヤエレベーターの操作



ギヤエレベーターストッパーを緩めクラシックハンドルを回すと、ギヤエレベーターを伸ばすことができます。必要な位置でストッパーを再び締め、固定して下さい。


※固さ調整リングを回すとギヤエレベーターのスライド固さ(重さ)の調整ができます。※リングは回し過ぎないようご注意下さい。

### 5-1.操作時の注意



ギヤエレベーターを水平に近い角度で使用する場合や伸ばしている場合は、負荷が大きくなりエレベーター中央部が緩みやすくなります。必ず操作グリップをしっかりと回して、確実に固定して下さい。また必ず各ストッパーが締まっていることを確認して下さい。


### 6.雲台を交換するには



雲台を交換する場合は、各ストッパー類および三脚のエレベーターストッパー等を確実に締め、雲台全体を反時計方向に回して外して下さい。他の別売雲台に交換可能です。

※雲台取付ネジ=UNC1/4(細ネジ)


### 7.エレベーター(脚部)の昇降



エレベーターストッパーを回して緩めると、エレベーターの昇降ができます。必要な位置でストッパーを締めて固定します。

エレベーターの操作は、必ずカメラを手で支えながら、慎重におこなって下さい。


### 8-1.開脚角度の調整



脚を開じた状態で、開脚調整ノブをカチッと止まる位置まで上に引き上げ、脚をいっぽうに開くとフル開脚となります。

※エレベーターは、固定した状態で下部を回すと分割することができます。


### 8-2.開脚角度の調整



フル開脚(上図イラスト)にした脚をゆっくり閉じていくと、開脚調整ノブが自動的にカチッと下がります。この位置がセミ開脚となります。


※誤ってノブを引き上げてしまった場合は、一度フル開脚してから脚を戻して下さい。

### 8-3.開脚角度の調整



さらに脚を開じていくと、再び開脚調整ノブが自動的にカチッと下がり、標準開脚に戻ります。なお、開脚角度は各々の脚で設定することができます。不整地などで三脚を使う場合にも有効です。


### 9.ロアーコラム



分割したエレベーターハンダルを、ロアーコラムと呼びます。先端に付いているセンターエンドを回して外し、分割部分にねじ込んで「タ」にすることができます。


外したロアーコラムを無くさないよう、注意して下さい。

### 10.脚の伸縮



脚を伸ばす時は上の段から順に伸ばします。縮める時は下の段から順にしまって下さい。脚を最後まで伸ばさないで設置する場合は、できるだけ太い脚を使い、安定性を高めるようにします。


### 11.脚ロックレバーの調整



※脚ロックレバーを緩めた状態で、ボルトの調整をして下さい。


長期間の使用等で、脚ロックが緩くなつた場合には、上図の六角穴付ボルトを付属の六角レンチで締めて調整します。六角穴付ボルトを締めすぎると、レバーの開閉が困りますのでご注意下さい。

### 12.ストーンバッグ




風の強い場所では、重し入れとしてストーンバッグをお使いください。バンドの小さな輪ができるいる方を内側にして、3本の脚それぞれにマジックテープでできく巻きつけます(上図)。その輪にストーンバッグのフックを引っかけて使用します。

### 13.直角アダプター



ギヤエレベーターを斜め下に向かう際、カメラを水平位置で構えたい場合は、同梱の直角アダプターを使います。雲台をはずし、雲台とギヤエレベーターとの間に直角アダプターを取り付けます。直角アダプターは固定つまみを緩めると水平回転しますので、雲台操作と合わせてカメラの向きを調整して下さい。

※固定つまみは「締め止まり位置の変更」が可能です。締めやすい位置でお使い下さい。



つまみを引いてギザギザの軸から外し、そのまま空回りさせて戻します。

直角アダプター及び雲台は、しっかりと取り付けて下さい。

必ずカメラをセットする前に各部に緩みがないことを確認して下さい。